

Химический анкер ВIT-STICK 400 мл



Описание

Качество анкеров компании ВIT вот уже более 10 лет привлекает крупные и мелкие строительные компании и частные организации.

В нашем ансенале представлены современные крепежные системы для самых требовательных целей и задач.

Представляем Вашему вниманию еще один продукт - химический анкер серии эконом - ВIT-STICK.

Этот **крепежный состав ВIT-STICK** отличается не только демократично низкой ценой, а и неизменно высоким качеством и экономичным расходом.

Где применяется ВIT-STICK ?

Разработан для работы со всеми существующим типами кирпича как силикатного, так и керамического, природного камня и бетона. Таким образом может использоваться для креплений в полнотелых и в пустотелых материалах.

Данный анкер создан для малых нагрузок. Применим в любых ремонтных, монтажных и строительных мероприятиях.

В основе анкера синтетическая полиэферная смола в стироле. Данный анкерный состав отличает быстрая отверждаемость. При заполнении отверстий укладывается равномерно, багодаря этому создает герметичные узлы крепления , не нарушая гидроизоляцию в основании.

Крепежный состав ВIT-STICK разработали специально, как экономически выгодное решение для креплений анкеров в самонесущих конструкциях, которые не рассчитаны на высокие эксплуатационные нагрузки.

Применение ВIT-STICK

Для установки решеток на окна, лестничных перил, элементов декорирования, конструктивных креплений, кованых изделий и т.д. в пустотелых и полнотелых материалах. В качестве анкера возможно использование различных резьбовых шпилек, металлических прутков, анкерных болтов и гибких связей.

Время отверждения и время схватывания химического состава BIT-STICK

Температура основания (С°)	Время схватывания ¹ (минуты)	Время отверждения ² (минуты)
+35	3	20
+25	7	20
+15	11	20
+5	21	30
-5	50	90

1 -анкер устанавливается в отверстие, возможна корректировка его положения

2 -полное отверждение состава, возможно приложение нагрузки

Внимание! Химический состав разработан на основе собственной уникальной технологии и является «ноу-хау» компании BIT United Ltd. Все показатели приводятся только для химических анкеров торговой марки BIT. Техническая информация о прочностных характеристиках, несущей способности и коэффициентах безопасности не распространяется на продукцию других производителей.

ООО "Герметизирующие материалы"

е-mail: zakaz@germetiki.ru Сайт: www.gm-beton.ru

Телефоны:

Самара: 8(846)203-25-00 Тольятти: 8(8482)949-449

Ульяновск: 8(8422)790-870 Пенза: +7-987-440-35-73