

# Типром 01

Очиститель поверхностей

СТО 002-37547621-2015



Бетон




Кирпич




Природный  
камень




Штукатурка



Пластик



Металлические  
щелочестойкие  
поверхности



Концентрат



Необходим тест

Концентрат, представляющий собой щелочное моющее средство с комплексом поверхностно-активных веществ.



# Типром 01

СТО 002-37547621-2015

## Описание:

Концентрат, представляющий собой щелочное моющее средство с комплексом поверхностно-активных веществ.

## Назначение:

Для очистки кирпичных, бетонных, пластиковых, каменных, оштукатуренных, окрашенных, металлических щелочестойких (нержавейка, чугун) поверхностей от сажи, копоти, жирных пятен и нагара (в т.ч. после пожаров). Применяется для внутренних и наружных работ. Не повреждает резиновые и хромированные элементы.

## Упаковка:

Полиэтиленовые канистры 1 и 5 литров.

## Способ применения:

Работы с очистителем следует проводить при температуре не ниже +5 °С. Развести водой в соотношении от 1:2 до 1:15 (в зависимости от степени загрязнения поверхности). Особо загрязненные поверхности рекомендуется обрабатывать концентратом. Очиститель наносить на обрабатываемую поверхность при помощи щетки или кисти в течение 3 – 10 минут. Поверхность тщательно промыть большим количеством воды.

*Внимание: Для исключения возможного разрушения нестойких покрытий обрабатываемых поверхностей, перед применением очистителя рекомендуется провести пробную обработку небольшого участка. Избегать контакта с алюминиевыми сплавами.*

## Расход материала:

Спецификация дополнена и переработана 20.10.2020 г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 565-45-87 или на сайте <https://www.sazi-group.ru>

## Очиститель поверхности

1 л на 15-80 м<sup>2</sup> поверхности.

## Технические показатели качества:

рН 1% раствора, не менее 9,0.

## Хранение и транспортировка:

Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре, не превышающей +30 °С.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

При сохранении показателей качества, состав может быть использован при более длительном сроке хранения.

Транспортируется всеми видами транспорта при температуре не ниже -10 °С.

После размораживания не теряет своих свойств.

## Меры безопасности:

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки, спецодежду. При попадании в глаза обильно промыть водой. Беречь от детей и животных. Не допускается смешивание с кислотными моющими средствами.

## Контакты:

ООО "Герметизирующие материалы"

e-mail: [zakaz@germetiki.ru](mailto:zakaz@germetiki.ru) Сайт: [www.gm-beton.ru](http://www.gm-beton.ru)

Телефоны:

Самара: 8(846)203-25-00 Тольятти: 8(8482)949-449

Ульяновск: 8(8422)790-870 Пенза: +7-987-440-35-73